



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแย่
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง**

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแย่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง (รายละเอียดแบบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ ๑๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ซื้อขายและผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ถูกทิ้งงานของทางราชการ และได้รับแจ้งข้อแล้ว ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่ฐานะของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน นั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแย่ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น. และกำหนดเปิดของสอบราคาในวันเวลาเดียวกันคือในวันที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอเรณุนคร อำเภอเรณุนคร จังหวัดนครพนม

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคากลาง ๓๕๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลังอปต.โคกหินแย่ ระหว่าง วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khokhinhae.com หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๕๓-๗๑๕๙ ๐-๔๒๕๓-๗๐๘๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



นายวิเศษ สุขรี
นายอธิบดีการบริหารส่วนตำบลโคกหินแย่

คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพ่นหมอกควัน

คุณสมบัติ

๑. เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ เป็นระบบจุดระเบิดในเครื่องบ้มอากาศโดยอัตโนมัติ กดปุ่มสตาร์ทติดง่าย
๒. เป็นระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องหมุนปรับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อหาสัดส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ
๓. เครื่องยนต์ ถังน้ำยา ท่อพ่นหมอกควัน และถังน้ำมัน ทำจากสแตนเลส ชนิดหนาพิเศษ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิงได้
๔. เครื่องยนต์ต้องออกแบบให้อากาศไหลผ่านท่อเข้าไปและไหลย้อนกลับเพื่อรายความร้อน มี ๖ ชั้น เพื่อทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนจนเกินไปขณะที่ทำงาน
๕. มีน้ำหนักเบา สะพายง่าย สะดวกในการใช้งาน ขึ้นส่วนของเครื่องยนต์สามารถต่อติดตั้งและถอดใหม่ง่ายสะดวก สายยางน้ำมันเป็นเส้นใยสแลเด้วทัวเที่ยนวางแผนอยู่ในตำแหน่งที่เห็นง่าย ทำให้ทราบปัญหาเวลาเครื่องเกิดขัดข้อง
๖. เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิต ISO ๙๐๐๑ และรับรองคุณภาพจากการวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก WHO
๗. มีระบบปิดน้ำยาเคมีอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดการทำงาน

ข้อมูลทางเทคนิค

- แรงอัดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า
- ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๘ ลิตร
- ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า ๘ ลิตร
- ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน ๑.๕ ลิตร/ชม.
- ลักษณะการพ่นเป็นหมอกควัน
- ปริมาณการฉีดพ่นสารเคมีไม่น้อยกว่า ๖-๔๐ ลิตร/ชม.
- ความดันของถังสารเคมีไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ บาร์
- ความดันถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๐.๑๒ บาร์
- ขนาดหัวฉีด ๐.๘ มม. ๑๐ ลิตร/ชม.
- ขนาดหัวฉีด ๑.๐ มม. ๑๕ ลิตร/ชม.
- ขนาดหัวฉีด ๑.๒ มม. ๒๐ ลิตร/ชม.
- ขนาดหัวฉีด ๑.๔ มม. ๓๐ ลิตร/ชม.
- รับประกัน ๑ ปี

อุปกรณ์ประจำเครื่อง

- ขนาดหัวฉีด ๐.๘๐, ๑.๐, ๑.๒ และ ๑.๔ รวม ๔ ชิ้น
- ท่อยางดูดน้ำยาในถัง ๑ ชิ้น
- กรวยน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ชิ้น
- กรยาน้ำยา ๑ ชิ้น
- เครื่องมือซ่อมบำรุง ๑ ชุด
- เครื่องมือทำความสะอาด ๑ ชุด
- ประเก็บชุดซ่อม ๑ ชุด
- คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา พร้อมรายละเอียดของไฟล์ (ภาษาไทย ๑ ชุด)
- สายสะพาย ๑ ชุด